

عمق برش mm	ارتفاع mm	بعد ۲ mm	بعد ۱ mm	CRI	زاویه تابش	دمای رنگ K	شار نوری lm	جریان mA	توان اسمی W	تعداد در متر مربع	رنگ	نام کالا	کد کالا	ابعاد حفره mm
23	25	52	52	>80	69	3,000	170	300-36	3	100	آفتابی	چشمی ۳ وات دایره ای COB آفتابی	۷۴۴۹	Φ 40
23	25	52	52	>80	69	6,500	170	300-36	3	100	سفید	چشمی ۳ وات دایره ای COB سفید	۷۴۴۸	
23	25	52	52	>80	70	3,000	155	300-36	3	100	آفتابی	چشمی ۳ وات مربعی COB آفتابی	۷۴۵۱	
23	25	52	52	>80	70	6,500	155	300-36	3	100	سفید	چشمی ۳ وات مربعی COB سفید	۷۴۵۰	
22	10	96	96	>80	106	3,000	500	300	8	100	آفتابی	اسلیم ۸ وات دایره ای آفتابی	۷۸۲۳	Φ 65
22	10	96	96	>80	106	6,500	500	300	8	100	سفید	اسلیم ۸ وات دایره ای سفید	۷۸۲۲	
40	50	98	98	>80	105	3,000	380	300-62	7	48	آفتابی	سقفی ۷ وات SMD مربعی آفتابی	۷۵۵۱	70x70
40	50	98	98	>80	105	6,500	380	300-62	7	48	سفید	سقفی ۷ وات SMD مربعی سفید	۷۵۵۰	
35	46	98	98	>80	103	6,500	380	300-62	7	48	سفید	گلاریس ۷ وات مربعی سفید	۷۷۲۶	
35	46	98	98	>80	103	3,000	380	300-62	7	48	آفتابی	گلاریس ۷ وات مربعی آفتابی	۷۷۲۷	
35	46	98	98	>80	103	5,000	380	300-62	7	48	سفید آفتابی	گلاریس ۷ وات مربعی سفید آفتابی	۷۷۲۸	
36	48	98	98	>80	105	6,500	380	300-62	7	48	سفید	گلاریس ۷ وات دایره ای سفید	۷۷۱۱	Φ 70
36	48	98	98	>80	105	3,000	380	300-62	7	48	آفتابی	گلاریس ۷ وات دایره ای آفتابی	۷۷۱۲	
36	48	98	98	>80	105	5,000	380	300-62	7	48	سفید آفتابی	گلاریس ۷ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۷۱۳	
26	36	97	97	>80	113	6,500	410	300	7	50	سفید	پولاریس ۷ وات دایره ای سفید	۷۸۵۸	
26	36	97	97	>80	113	3,000	410	300	7	50	آفتابی	پولاریس ۷ وات دایره ای آفتابی	۷۸۵۹	
26	36	97	97	>80	113	5,000	410	300	7	50	سفید آفتابی	پولاریس ۷ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۸۶۰	
46	50	98	98	>80	96	6,500	410	300	7	50	سفید	سولاریس ۷ وات دایره ای سفید	۷۷۴۱	
46	50	98	98	>80	96	3,000	410	300	7	50	آفتابی	سولاریس ۷ وات دایره ای آفتابی	۷۷۴۲	
40	50	98	98	>80	105	3,000	380	300-62	7	48	آفتابی	سقفی ۷ وات SMD دایره ای آفتابی	۷۵۳۱	
40	50	98	98	>80	105	6,500	380	300-62	7	48	سفید	سقفی ۷ وات SMD دایره ای سفید	۷۵۳۰	
45	50	100	100	>80	52	3,000	530	300	7	48	آفتابی	متحرک ۷ وات دایره ای COB آفتابی	۷۴۶۱	78x78
45	50	100	100	>80	52	6,500	530	300	7	48	سفید	متحرک ۷ وات دایره ای COB سفید	۷۴۶۰	
50	54	100	100	>80	35	3,000	630	300	7	48	آفتابی	هارمونیک ۷ وات مربعی COB آفتابی	۷۴۶۹	
50	54	100	100	>80	35	6,500	630	300	7	48	سفید	هارمونیک ۷ وات مربعی COB سفید	۷۴۶۸	
45	50	100	100	>80	40	3,000	530	300	7	48	آفتابی	سقفی ۵ وات COB دایره ای متحرک آفتابی	۷۴۳۹	
45	50	100	100	>80	40	6,500	530	300	7	48	سفید	سقفی ۵ وات COB دایره ای متحرک سفید	۷۴۳۸	
40	50	120	120	>80	106	3,000	640	300-97	9	24	آفتابی	سقفی ۹ وات SMD مربعی آفتابی	۷۵۵۹	
40	50	120	120	>80	106	6,500	640	300-97	9	24	سفید	سقفی ۹ وات SMD مربعی سفید	۷۵۵۸	
37	48	120	120	>80	106	6,500	640	300-97	9	24	سفید	گلاریس ۹ وات مربعی سفید	۷۷۲۹	Φ 80
37	48	120	120	>80	106	3,000	640	300-97	9	24	آفتابی	گلاریس ۹ وات مربعی آفتابی	۷۷۳۰	
37	48	120	120	>80	106	5,000	640	300-97	9	24	سفید آفتابی	گلاریس ۹ وات مربعی سفید آفتابی	۷۷۳۱	
40	50	120	120	>80	106	6,500	640	300-97	9	24	سفید	سقفی ۹ وات SMD دایره ای سفید	۷۵۳۸	
37	48	120	120	>80	106	6,500	640	300-97	9	24	سفید	گلاریس ۹ وات دایره ای سفید	۷۷۱۴	
37	48	120	120	>80	106	3,000	640	300-97	9	24	آفتابی	گلاریس ۹ وات دایره ای آفتابی	۷۷۱۵	
37	48	120	120	>80	106	5,000	640	300-97	9	24	سفید آفتابی	گلاریس ۹ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۷۱۶	
26	36	110	110	>80	107	6,500	800	300	9	50	سفید	پولاریس ۹ وات دایره ای سفید	۷۸۶۱	
26	36	110	110	>80	107	3,000	800	300	9	50	آفتابی	پولاریس ۹ وات دایره ای آفتابی	۷۸۶۲	
26	36	110	110	>80	107	5,000	800	300	9	50	سفید آفتابی	پولاریس ۹ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۸۶۳	
41	45	110	110	>80	96	6,500	720	300	9	50	سفید	سولاریس ۹ وات دایره ای سفید	۷۷۴۳	Φ 80
41	45	110	110	>80	96	3,000	720	300	9	50	آفتابی	سولاریس ۹ وات دایره ای آفتابی	۷۷۴۴	
40	50	120	120	>80	106	3,000	640	300-97	9	24	آفتابی	سقفی ۹ وات SMD دایره ای آفتابی	۷۵۳۹	
31	32	120	120	>80	106	6,500	500	300	8	50	سفید	اسلندر ۸ وات دایره ای سفید	۷۸۷۳	
31	32	120	120	>80	106	3,000	500	300	8	50	آفتابی	اسلندر ۸ وات دایره ای آفتابی	۷۸۷۴	
31	32	120	120	>80	106	5,000	500	300	8	50	سفید آفتابی	اسلندر ۸ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۸۷۵	

عمق برش mm	ارتفاع mm	بعد ۲ mm	بعد ۱ mm	CRI	زاویه تابش	دمای رنگ K	شار نوری Lm	جریان mA	توان اسمی W	تعداد در هر کارتن	رنگ	نام کالا	کد کالا	ابعاد حفره mm
30	35	120	120	>80	106	5,000	600	300	9	24	سه حالت	سقفی سه حالت ۹،۶،۳ وات SMD دایره ای	۷۵۹۰	Φ107 Φ115
55	62	130	130	>80	50	3,000	900	300	10	12	آفتابی	سقفی COB توکار ۱۰ وات آفتابی D115	۷۴۱۴	
-	80	150	150	>80	50	6,500	1,350	300	15	18	سفید	سقفی ۱۰ وات COB دایره ای سفید	۷۴۳۰	Φ120
70	80	150	150	>80	50	6,500	1,350	300	15	18	سفید	سقفی ۱۰ وات COB دایره ای محدب سفید	۷۴۴۰	
70	80	150	150	>80	50	6,500	1,350	300	15	18	سفید	سقفی ۱۵ وات COB دایره ای سفید	۷۴۳۲	
70	80	150	150	>80	55	6,500	1,350	300	15	18	سفید	سقفی ۲۰ وات COB دایره ای محدب سفید	۷۴۴۲	
70	80	150	150	>80	55	3,000	1,350	300	15	18	آفتابی	هارمونیک ۱۵ وات دایره ای COB آفتابی	۷۴۶۳	
70	80	150	150	>80	55	6,500	1,350	300	15	18	سفید	هارمونیک ۱۵ وات دایره ای COB سفید	۷۴۶۲	
70	80	150	150	>80	55	3,000	1,350	300	15	18	آفتابی	هارمونیک ۱۵ وات مربعی COB آفتابی	۷۴۷۱	
70	80	150	150	>80	55	6,500	1,350	300	15	18	سفید	هارمونیک ۱۵ وات مربعی COB سفید	۷۴۷۰	
40	50	160	160	>80	105	6,500	960	300-110	12	18	سفید	سقفی ۱۲ وات SMD دایره ای سفید	۷۵۳۲	
36	47	160	160	>80	107	6,500	960	300-110	12	18	سفید	گلاریس ۱۲ وات دایره ای سفید	۷۷۱۷	
36	47	160	160	>80	107	3,000	960	300-110	12	18	آفتابی	گلاریس ۱۲ وات دایره ای آفتابی	۷۷۱۸	
36	47	160	160	>80	107	5,000	960	300-110	12	18	سفید آفتابی	گلاریس ۱۲ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۷۱۹	
38	40	160	160	>80	100	6,500	960	300	12	24	سفید	سولاریس ۱۲ وات دایره ای سفید	۷۷۴۵	
38	40	160	160	>80	100	3,000	960	300	12	24	آفتابی	سولاریس ۱۲ وات دایره ای آفتابی	۷۷۴۶	
75	80	150	150	>80	50	3,000	1,350	300	15	18	آفتابی	سقفی ۱۰ وات COB دایره ای آفتابی	۷۴۳۱	
75	80	150	150	>80	50	3,000	1,350	300	15	18	آفتابی	سقفی ۱۰ وات COB دایره ای محدب آفتابی	۷۴۴۱	
75	80	150	150	>80	50	3,000	1,350	300	15	18	آفتابی	سقفی ۱۵ وات COB دایره ای آفتابی	۷۴۳۳	
40	50	160	160	>80	105	3,000	960	300-110	12	18	آفتابی	سقفی ۱۲ وات SMD دایره ای آفتابی	۷۵۳۳	
40	50	160	160	>80	105	5,000	960	300-110	12	18	سفید آفتابی	سقفی ۱۲ وات SMD دایره ای سفید آفتابی	۷۵۲۷	
22	10	150	150	>80	106	6,500	960	300	12	18	سفید	اسلیم ۱۲ وات دایره ای سفید	۷۶۲۲	
22	10	150	150	>80	106	3,000	960	300	12	18	آفتابی	اسلیم ۱۲ وات دایره ای آفتابی	۷۶۲۳	
30	35	150	150	>80	101	5,000	720	300	16	18	سه حالت	سقفی سه حالت ۱۶،۱۲،۴ وات SMD دایره ای	۷۵۹۱	
22	10	170	170	>80	106	6,500	1,350	300	18	12	سفید	اسلیم ۱۸ وات دایره ای سفید	۷۶۲۴	Φ150
22	10	170	170	>80	106	3,000	1,350	300	18	12	آفتابی	اسلیم ۱۸ وات دایره ای آفتابی	۷۶۲۵	
40	50	200	200	>80	106	3,000	1,500	300-165	18	12	آفتابی	سقفی ۱۸ وات SMD دایره ای آفتابی	۷۵۳۵	Φ160
40	50	200	200	>80	106	6,500	1,500	300-165	18	12	سفید	سقفی ۱۸ وات SMD دایره ای سفید	۷۵۳۴	
40	50	200	200	>80	106	5,000	1,500	300-165	18	12	سفید آفتابی	سقفی ۱۸ وات SMD دایره ای سفید آفتابی	۷۵۲۸	
36	48	200	200	>80	106	6,500	1,500	300-165	18	12	سفید	گلاریس ۱۸ وات دایره ای سفید	۷۷۲۰	
36	48	200	200	>80	106	3,000	1,500	300-165	18	12	آفتابی	گلاریس ۱۸ وات دایره ای آفتابی	۷۷۲۱	
36	48	200	200	>80	106	5,000	1,500	300-165	18	12	سفید آفتابی	گلاریس ۱۸ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۷۲۲	
31	32	180	180	>80	109	6,500	900	300	12	18	سفید	اسلندر ۱۲ وات دایره ای سفید	۷۸۷۶	
31	32	180	180	>80	109	3,000	900	300	12	18	آفتابی	اسلندر ۱۲ وات دایره ای آفتابی	۷۸۷۷	
31	32	180	180	>80	109	5,000	900	300	12	18	سفید آفتابی	اسلندر ۱۲ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۸۷۸	
30	35	180	180	>80	106	5,000	1,300	300	22	18	سه حالت	سقفی سه حالت ۲۲،۱۶،۶ وات SMD دایره ای	۷۵۹۲	
42	45	187	187	>80	98	6,500	1,600	300	18	18	سفید	سولاریس ۱۸ وات دایره ای سفید	۷۷۴۷	Φ160
42	45	187	187	>80	98	3,000	1,600	300	18	18	آفتابی	سولاریس ۱۸ وات دایره ای آفتابی	۷۷۴۸	
100	108	192	192	>80	60	6,500	2,700	750	30	6	سفید	سقفی ۳۰ وات COB دایره ای محدب سفید	۷۴۴۴	
100	108	192	192	>80	40	6,500	2,700	750	30	6	سفید	هارمونیک ۳۰ وات دایره ای COB سفید	۷۴۶۴	
100	108	192	192	>80	40	3,000	2,700	750	30	6	آفتابی	هارمونیک ۳۰ وات دایره ای COB آفتابی	۷۴۶۵	
40	45	235	235	>80	125	3,000	2,750	750	30	6	آفتابی	هارمونیک ۳۰ وات دایره ای COB زاویه باز آفتابی	۷۴۷۷	
40	45	235	235	>80	125	6,500	2,750	750	30	6	سفید	هارمونیک ۳۰ وات دایره ای COB زاویه باز سفید	۷۴۷۶	
100	108	200	200	>80	40	3,000	2,700	750	30	6	آفتابی	هارمونیک ۳۰ وات مربعی COB آفتابی	۷۴۷۳	

عمق برش mm	ارتفاع mm	بعد ۲ mm	بعد ۱ mm	CRI	زاویه تابش	دمای رنگ K	شار نوری Lm	جریان mA	توان اسمی W	مقدار در متر مربع توان	رنگ	نام کالا	کد کالا	ابعاد حفره mm
100	108	200	200	>80	40	6,500	2,700	750	30	6	سفید	هارمونیک ۳۰ وات مربعی COB سفید	۷۴۷۲	Φ170
103	108	192	192	>80	55	3,000	2,700	750	30	6	آفتابی	سقفی ۲۰ وات COB دایره ای آفتابی	۷۴۳۵	
103	108	192	192	>80	55	6,500	2,700	750	30	6	سفید	سقفی ۲۰ وات COB دایره ای سفید	۷۴۳۴	
103	108	192	192	>80	40	3,000	2,700	750	30	6	آفتابی	سقفی ۳۰ وات COB دایره ای محدب آفتابی	۷۴۴۵	
65	75	190	190	>80	50	3,000	1,800	300	20	6	آفتابی	سقفی COB توکار ۲۰ وات آفتابی D1۸۰	۷۴۱۸	Φ170
80	85	190	190	>80	110	3,000	1,400	560	20	6	آفتابی	سقفی SMD توکار ۲۰ وات آفتابی D1۷۰	۷۵۱۴	
70	75	190	190	>80	55	6,500	1,800	300	20	6	سفید	سقفی COB توکار ۲۰ وات سفید D1۸۰	۷۴۱۷	
80	85	190	190	>80	110	6,500	1,400	560	20	6	سفید	سقفی SMD توکار ۲۰ وات سفید D1۷۰	۷۵۱۳	
32	33	210	210	>80	110	6,500	1,350	300	18	12	سفید	اسلندر ۱۸ وات دایره ای سفید	۷۸۷۹	Φ180
32	33	210	210	>80	110	3,000	1,350	300	18	12	آفتابی	اسلندر ۱۸ وات دایره ای آفتابی	۷۸۸۰	
32	33	210	210	>80	110	5,000	1,350	300	18	12	سفید آفتابی	اسلندر ۱۸ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۸۸۱	
22	10	225	225	>80	106	6,500	1,910	300	24	12	سفید	اسلیم ۲۴ وات دایره ای سفید	۷۶۲۶	Φ190
22	10	225	225	>80	106	3,000	1,910	300	24	12	آفتابی	اسلیم ۲۴ وات دایره ای آفتابی	۷۶۲۷	
125	130	230	230	>80	65	6,500	5,500	1,450	60	6	سفید	هارمونیک ۶۰ وات دایره ای COB سفید	۷۴۶۶	
125	130	230	230	>80	65	3,000	5,500	1,450	60	6	آفتابی	هارمونیک ۶۰ وات دایره ای COB آفتابی	۷۴۶۷	
125	130	230	230	>80	65	3,000	5,400	1,450	60	6	آفتابی	هارمونیک ۶۰ وات مربعی COB آفتابی	۷۴۷۵	
125	130	230	230	>80	65	6,500	5,400	1,450	60	6	سفید	هارمونیک ۶۰ وات مربعی COB سفید	۷۴۷۴	
125	130	230	230	>80	60	3,000	5,500	1,450	60	6	آفتابی	سقفی ۳۰ وات COB دایره ای آفتابی	۷۴۳۷	
125	130	230	230	>80	60	6,500	5,500	1,450	60	6	سفید	سقفی ۳۰ وات COB دایره ای سفید	۷۴۳۶	
125	130	230	230	>80	65	3,000	5,500	1,450	60	6	آفتابی	سقفی ۵۰ وات COB دایره ای محدب آفتابی	۷۴۴۷	
125	130	230	230	>80	65	6,500	5,500	1,450	60	6	سفید	سقفی ۵۰ وات COB دایره ای محدب سفید	۷۴۴۶	
80	90	230	230	>80	50	3,000	2,700	580	30	4	آفتابی	سقفی COB توکار ۳۰ وات آفتابی D۲۲۰	۷۴۲۰	Φ210
-	85	230	230	>80	110	3,000	2,100	900	30	6	آفتابی	سقفی SMD توکار ۳۰ وات آفتابی D۲۱۰	۷۵۱۶	
-	85	230	230	>80	110	6,500	2,100	900	30	6	سفید	سقفی SMD توکار ۳۰ وات سفید D۲۱۰	۷۵۱۵	
40	52	260	260	>80	109	3,000	2,600	900-325	30	6	آفتابی	سقفی ۳۰ وات SMD دایره ای آفتابی	۷۵۳۷	Φ215
40	52	260	260	>80	109	6,500	2,600	900-325	30	6	سفید	سقفی ۳۰ وات SMD دایره ای سفید	۷۵۳۶	
40	52	260	260	>80	109	5,000	2,600	900-325	30	6	سفید آفتابی	سقفی ۳۰ وات SMD دایره ای سفید آفتابی	۷۵۲۹	
51	67	260	260	>80	106	6,500	3,400	580	24	6	سفید	گلاریس ۴۲ وات دایره ای سفید	۷۷۰۱	
51	67	260	260	>80	106	3,000	3,400	580	24	6	آفتابی	گلاریس ۴۲ وات دایره ای آفتابی	۷۷۰۲	
51	67	260	260	>80	106	5,000	3,400	580	24	6	سفید آفتابی	گلاریس ۴۲ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۷۰۳	
48	60	260	260	>80	107	6,500	2,600	900-325	30	6	سفید	گلاریس ۳۰ وات دایره ای سفید	۷۷۲۳	
48	60	260	260	>80	107	3,000	2,600	900-325	30	6	آفتابی	گلاریس ۳۰ وات دایره ای آفتابی	۷۷۲۴	
48	60	260	260	>80	107	5,000	2,600	900-325	30	6	سفید آفتابی	گلاریس ۳۰ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۷۲۵	
52	54	250	250	>80	105	6,500	2,600	620	30	12	سفید	سولاریس ۳۰ وات دایره ای سفید	۷۷۴۹	
52	54	250	250	>80	105	3,000	2,600	620	30	12	آفتابی	سولاریس ۳۰ وات دایره ای آفتابی	۷۷۵۰	
55	57	250	250	>80	104	6,500	3,400	580	42	12	سفید	سولاریس ۴۲ وات دایره ای سفید	۷۸۱۷	
55	57	250	250	>80	104	3,000	3,400	580	42	12	آفتابی	سولاریس ۴۲ وات دایره ای آفتابی	۷۸۱۸	
33	34	262	262	>80	109	6,500	1,800	300	24	12	سفید	اسلندر ۲۴ وات دایره ای سفید	۷۸۸۲	Φ230
33	34	262	262	>80	109	3,000	1,800	300	24	12	آفتابی	اسلندر ۲۴ وات دایره ای آفتابی	۷۸۸۳	
33	34	262	262	>80	109	5,000	1,800	300	24	12	سفید آفتابی	اسلندر ۲۴ وات دایره ای سفید آفتابی	۷۸۸۴	
40	50	160	160	>80	105	6,500	960	300-110	12	18	سفید	سقفی ۱۲ وات SMD مربعی سفید	۷۵۵۲	120x120
34	45	160	160	>80	105	6,500	960	300-110	12	18	سفید	گلاریس ۱۲ وات مربعی سفید	۷۷۳۲	
34	45	160	160	>80	105	3,000	960	300-110	12	18	آفتابی	گلاریس ۱۲ وات مربعی آفتابی	۷۷۳۳	
34	45	160	160	>80	105	5,000	960	300-110	12	18	سفید آفتابی	گلاریس ۱۲ وات مربعی سفید آفتابی	۷۷۳۴	
40	50	160	160	>80	105	3,000	960	300-110	12	18	آفتابی	سقفی ۱۲ وات SMD مربعی آفتابی	۷۵۵۳	

عمق برش mm	ارتفاع mm	بعد ۲ mm	بعد ۱ mm	CRI	زاویه تابش	دمای رنگ K	شار نوری Lm	جریان mA	توان اسمی W	مقدار در هر کارتن	رنگ	نام کالا	کد کالا	ابعاد حفره mm
32	10	150	150	>80	111	6,500	960	300	12	18	سفید	اسلیم ۱۲ وات مربعی سفید	۷۶۳۰	130X130
32	10	150	150	>80	111	3,000	960	300	12	18	آفتابی	اسلیم ۱۲ وات مربعی آفتابی	۷۶۳۱	
32	10	170	170	>80	-	6,500	1,350	300	18	12	سفید	اسلیم ۱۸ وات مربعی سفید	۷۶۳۲	150X150
32	10	170	170	>80	-	3,000	1,350	300	18	12	آفتابی	اسلیم ۱۸ وات مربعی آفتابی	۷۶۳۳	
40	50	200	200	>80	106	3,000	1,500	300-165	18	12	آفتابی	سقفی ۱۸ وات SMD مربعی آفتابی	۷۵۵۵	160X160
40	50	200	200	>80	106	6,500	1,500	300-165	18	12	سفید	سقفی ۱۸ وات SMD مربعی سفید	۷۵۵۴	
35	57	200	200	>80	107	6,500	1,500	300-165	18	12	سفید	گلاریس ۱۸ وات مربعی سفید	۷۷۳۵	
35	57	200	200	>80	107	3,000	1,500	300-165	18	12	آفتابی	گلاریس ۱۸ وات مربعی آفتابی	۷۷۳۶	
35	57	200	200	>80	107	5,000	1,500	300-165	18	12	سفید آفتابی	گلاریس ۱۸ وات مربعی سفید آفتابی	۷۷۳۷	
40	50	200	200	>80	107	3,000	1,500	300-165	18	12	آفتابی	سقفی ۲۴ وات SMD دایره ای آفتابی	۷۵۹۷	
40	50	200	200	>80	107	6,500	1,500	300-165	18	12	سفید	سقفی ۲۴ وات SMD دایره ای سفید	۷۵۹۶	
40	50	200	200	>80	107	3,000	1,500	300-165	18	12	آفتابی	سقفی ۲۴ وات SMD مربعی آفتابی	۷۵۹۹	
40	50	230	230	>80	107	6,500	1,500	300-165	18	12	سفید	سقفی ۲۴ وات SMD مربعی سفید	۷۵۹۸	
40	52	260	260	>80	109	3,000	2,600	900-325	30	6	آفتابی	سقفی ۳۰ وات SMD مربعی آفتابی	۷۵۵۷	215X215
40	52	260	260	>80	109	6,500	2,600	900-325	30	6	سفید	سقفی ۳۰ وات SMD مربعی سفید	۷۵۵۶	
51	67	260	260	>80	106	6,500	3,400	580	24	6	سفید	گلاریس ۴۲ وات مربعی سفید	۷۷۰۴	
51	67	260	260	>80	106	3,000	3,400	580	24	6	آفتابی	گلاریس ۴۲ وات مربعی آفتابی	۷۷۰۵	
51	67	260	260	>80	106	5,000	3,400	580	24	6	سفید آفتابی	گلاریس ۴۲ وات مربعی سفید آفتابی	۷۷۰۶	
48	64	260	260	>80	107	6,500	2,600	900-325	30	6	سفید	گلاریس ۳۰ وات مربعی سفید	۷۷۳۸	
48	64	260	260	>80	107	3,000	2,600	900-325	30	6	آفتابی	گلاریس ۳۰ وات مربعی آفتابی	۷۷۳۹	
48	64	260	260	>80	107	5,000	2,600	900-325	30	6	سفید آفتابی	گلاریس ۳۰ وات مربعی سفید آفتابی	۷۷۴۰	
140	115	145	145	>80	-	3,000	2,400	900-146	30	6	آفتابی	سقفی COB توکار ۳۰ وات مستطیلی متحرک آفتابی	۷۴۲۲	230X130
140	115	145	145	>80	-	6,500	2,400	900-146	30	6	سفید	سقفی COB توکار ۳۰ وات مستطیلی متحرک سفید	۷۴۲۱	
35	12	595	595	>80	112	6,500	3,600	600-420	50	4	سفید	پنل لایت صدفی ۵۰ وات ۶۰*۶۰ سفید	۷۵۸۶	575X575
35	12	595	595	>80	112	3,000	3,600	600-420	50	4	آفتابی	پنل لایت صدفی ۵۰ وات ۶۰*۶۰ آفتابی	۷۵۸۷	
35	12	595	595	>80	112	5,000	3,600	600-420	50	4	سفید	پنل لایت صدفی ۵۰ وات ۶۰*۶۰ سفید آفتابی	۷۸۳۳	
35	12	595	595	>80	112	6,500	5,600	660-505	65	4	سفید	پنل لایت صدفی ۶۵ وات ۶۰*۶۰ سفید	۷۵۸۴	
35	12	595	595	>80	112	3,000	5,600	660-505	65	4	آفتابی	پنل لایت صدفی ۶۵ وات ۶۰*۶۰ آفتابی	۷۵۸۵	
35	12	595	595	>80	112	5,000	5,600	660-505	65	4	سفید آفتابی	پنل لایت صدفی ۶۵ وات ۶۰*۶۰ سفید آفتابی	۷۶۸۶	
35	12	595	595	>80	115	6,500	6,700	1,000	85	4	سفید	پنل لایت صدفی ۸۵ وات ۶۰*۶۰ سفید	۷۵۸۸	
35	12	595	595	>80	115	3,000	6,700	1,000	85	4	آفتابی	پنل لایت صدفی ۸۵ وات ۶۰*۶۰ آفتابی	۷۵۸۹	
35	12	595	595	>80	115	3,000	6,700	1,000	85	4	سفید آفتابی	پنل لایت صدفی ۸۵ وات ۶۰*۶۰ سفید آفتابی	۷۶۸۷	